

## ■ ACCASTILLAGE ET GREEMENT VOILE

### Gréement courant

- 1 drisse de génois
- 1 drisse de G.V
- 1 écoute de G.V
- 1 bosse d'enroulement de G.V
- 1 bordure de G.V

### → 1 hale bas de bôme rigide

- 2 écoutes de génois
- 1 bout d'enrouleur de génois

### Gréement dormant

- Gréement inox monotonon : galhaubans, bas haubans, bas étai, pataras double
- 2 cadènes de hauban bronze chromé
- 2 cadènes de pataras inox
- 1 latte d'étai inox
- Mât aluminium posé sur épontille inox
- 2 étages de barres de flèche
- Bôme aluminium
- Ferrure pied de mât avec poulies articulées

### → G.V. sur enrouleur

### → Enrouleur de génois

- Rail d'écoute G.V avec chariot réglable
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout réglables
- 2 poulies de renvoi d'écoute de génois
- 2 winches d'écoute génois 44 CSTO LEWMAR
- 1 winch manœuvre 30 CSTO LEWMAR
- 4 bloqueurs SPINLOCK
- 2 manivelles de winch bronze chromé

## ■ EQUIPEMENT EXTERIEUR

- Puits à chaîne autovideur avec 1 anneau d'étalingure
- Ferrure d'étrave inox mécanosoudée
- 6 taquets d'amarrage aluminium anodisé Lg 300 mm
- **Guindeau électrique montée descente 800 W**
- **Plage de bain arrière lattée teck**
- Marche d'accès au tableau arrière lattée teck
- **Echelle de bain repliable inox avec marche teck**
- 2 coffres latéraux sur passavants babord et tribord
- 2 marches d'accès au cockpit lattées teck
- 1 coffre dans cockpit
- 1 caillebotis sous poste barreur
- Bancs de cockpit lattés teck
- 1 boîte à manivelle dans le cockpit
- Balcon avant inox avec feux de route bicolore
- Balcon arrière inox avec 1 support bouée couronne, 1 support matereau et 1 support moteur hors bord
- Chandeliers inox avec embases flush
- 2 rangées de filières inox gainées avec ouvertures pour accès aux passavants
- 2 mains courantes de rouf teck
- 2 manches à air sur dorades avec protections inox
- Pavois ceinturant le pont avec lisse teck
- Emplacement radeau de survie avec fixations sur rouf
- Hiloire avant de cockpit pour recevoir casquette rigide ou capote

## ■ SYSTÈME DE DIRECTION

- Safran suspendu avec mèche composite
- Barre à roue inox ø 800 mm
- Appareil à gouverner sur colonne à câbles
- Barre franche de secours

## ■ CIRCUIT EAU

- Cockpit autovideur
- 1 pompe de cale manuelle
- 1 pompe de cale électrique
- **1 douchette eau douce de plage de bain**
- Capacité eau douce 420 l. répartis en 2 cuves (1 cuve de 270 l. intégrée au contre-moule + 1 cuve rotomoulée de 150 l.)
- Vannes de sélection des réservoirs
- Nable de remplissage eau aluminium anodisé repéré
- Circuit eau douce froide/chaude sous pression avec groupe d'eau
- **Chauffe eau 22 litres sur moteur**

## ■ CIRCUIT EAU CUISINE

- Robinet mitigeur eau chaude/froide
- Evier inox 2 bacs rectangulaires grande capacité

## ■ CIRCUIT EAU TOILETTES

- Robinet mitigeur eau chaude/froide et douchette avec flexible
- Bac à douche avec pompe d'évacuation d'eaux usées
- Lavabo polyester

## ■ CIRCUIT ELECTRIQUE

- **Mise à la masse du gréement (protection contre la foudre)**
- Circuit électrique 12 V : pompes, feux de navigation, éclairage intérieur
- Tableau électrique 12 V 12 fonctions à la table à cartes avec voltmètre, disjoncteur, testeur de batterie
- Batteries 1 x 12 V 140 AMP (servitude) avec coupe-circuit
- 1 x 12 V 70 AMP (moteur) avec coupe-circuit
- **Chargeur de batterie 20 AMP/h avec prise de quai**
- Circuit électrique
- Gains pour passages des câbles standards et optionnels
- Plafonniers halogènes dans cabines, carré, cuisine
- Plafonniers tube fluorescent dans la cuisine
- Liseuses dans les cabines
- Interrupteurs indépendants des luminaires
- Feu de proue
- Feu de poupe
- Feu de tête de mât
- Feu de mouillage
- **Prise de cockpit 12 Volt avec lampe mobile**

## ■ CIRCUIT GAZ

- Boîte à gaz étanche sur le pont (logement pour 2 bouteilles)
- Réchaud four inox 2 feux avec barre de protection

## ■ AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

### Cabine avant

- 1 lit double 2 m x 1,40 m
- 2 penderies
- 2 étagères contre la coque
- Vaigrage de plafond capitonné

### Carré

- Table avec marqueterie et caisson central
- Placards avec porte (aération)
- Vaigrage latéral bois massif rainuré
- Bar
- Vaigrage de plafond lames capitonnées

### Table à cartes

- Meuble de table à cartes avec rangements
- Siège navigateur coulissant
- Panneau pour instruments de navigation
- Tableau électrique 12V/12 fonctions
- Tableau électrique 110V ou 220V

### Cuisine en coursive sur babord

- Placards le long de la coque
- Plan de travail en stratifié
- Rangements
- Tiroirs à couverts
- Bac à légumes
- Planche à découper
- Poubelle

### Toilettes en coursive sur tribord

- Hauteur sous barrot 1,86 m
- Cabinet de toilettes contremoulé polyester
- WC marin avec abattant polyester
- Lavabo avec robinet mitigeur eau chaude/froide
- Accessoires de toilettes
- Miroir
- Placards/rangements
- Pompe électrique d'évacuation des eaux usées

### Cabine arrière propriétaire

- Hauteur sous barrot 1,88 m
- Couchette double (1,95 m x 1,50 m)
- Banquette
- Coiffeuse avec miroir
- Equipets contre la coque
- Penderie - Placard
- Coffres de rangement
- Vaigrage de plafond capitonné

### Appareils ménagers

- Glacière polyester 130 litres avec paniers
- **Réfrigérateur électrique 12 V**

### Équipement intérieur

- Planchers hydropont avec filet
- Matelas/coussins - Mousse haute densité
- Rideaux cabines et carré
- Portes de communication isoplanes

## ■ MOTORISATION

- Capacité réservoir carburant 130 l.
- Jauge à carburant
- Moteur : (à préciser à la commande)
- VOLVO 2030 28 cv (20,5 Kw)
- YANMAR 3GM 30F (19,8 Kw)
- VOLVO 2040 40 cv (29,1 Kw)
- Chassis-moteur intégré au contre-moule de coque
- Tableau moteur intégré et protégé par capot plexiglass
- Manette de commande moteur sur colonne de direction
- Ligne d'arbre inox ø30 protégée par Skeg
- Hélice fixe 3 pales
- Insonorisation du compartiment avec mousse homologuée CE
- Filtre décanteur sur circuit fuel
- Espace pour générateur (en option) dans compartiment moteur

## Armement de navigation

- Compas de route
- Matereau de pavillon en teck
- Support de bouée couronne sur balcon arrière

## Structure

- Composition de la coque et du contre-moule de coque structural : polyester monolithique (résine + fibre de verre)
- Composition du pont : Sandwich polyester/balsa

## ■ VITRAGES / OUVERTURES / AÉRATION

- 1 panneau de descente coulissant et porte en bois verni (2 parties) amovibles avec aération permanente
- 2 manches à air sur rouf
- 2 hublots de coque plexi fixes dans carré
- 2 panneaux de pont ouvrants LEWMAR 450 x 580 mm (aération cabine avant et cabine arrière)
- 1 panneau de pont ouvrant LEWMAR 400 x 530 mm (aération carré)
- 2 panneaux de pont ouvrants LEWMAR 330 x 330 mm (aération cuisine et toilettes)
- 2 hublots ouvrants LEWMAR 330 x 330 mm (aération cabine avant)
- 6 hublots ouvrants LEWMAR (aération table à cartes, cuisine, toilettes, cabine arrière)
- 3 hublots ouvrants LEWMAR (aération carré, cabine arrière)

## Menuiserie

- Essence de bois intérieur douka teinté merisier

## ■ DIVERS

- Kit d'entretien
- Livret propriétaire et guide d'utilisation
- Malette propriétaire
- **Radio lecteur CD avec 2 HP dans le carré**
- **6 défenses et amarres**
- **Mouillage principal avec ancre de 16 kg**
- **Kit vaisselle 8 personnes**
- 2 manivelles de winch

